



“Hoja de datos de seguridad”

Propósito: Conocer los riesgos en el manejo y uso del producto, así como qué hacer en caso de una contingencia.
Alcance: Todos los involucrados en caso de una contingencia en el uso y manejo del producto.

Versión: 1.06

Fecha de revisión: 23/10/2018

Impresión: 23/10/2018

Resp.: Departamento de Control de Calidad, Seguridad e Higiene.

SECCION 1

Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y de la empresa

1.1 Nombre de la sustancia química o mezcla

| | |
|----------------|--|
| Nombre químico | NITRATO DE BISMUTO Pentahidratado |
| Fórmula | $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ |
| N° CAS | 10035-06-0 |

1.2 Otros medios de identificación

| | |
|----------------|---|
| Catálogo KARAL | 4044 |
| Sinonimos | Sal de bismuto (III) del ácido nítrico pentahidrato |

1.3 Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso:

Análisis químico.

1.4 Datos del proveedor y fabricante

| | |
|------------------------|--|
| Nombre del fabricante | KARAL, S.A. DE C.V. |
| Domicilio | Bldv. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial; C.P. 37490, León, Gto. |
| Teléfono | (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 |
| Teléfono de emergencia | (01 477) 7 63 60 60 |
| email | ventas@karal.com.mx |
| Horario de atención | Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 Sábado 9:00 a 13:00 |
| Teléfono SETIQ (ANIQ) | (01 800) 0 02 14 00 (Con 4 líneas) (sin costo). (01 555) 5 59 15 88 (Con 4 líneas). |

b) .- SECCION 2 Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla


Sólidos comburentes, (Categoría 2) H272.

Corrosión/irritación cutáneas, (Categoría 2) H315.

Lesiones oculares graves / irritación ocular, (Categoría 2A) H319.

Toxicidad específica de órganos blanco (exposición única); irritación de las vías respiratorias, (Categoría 3) H335.

2.2 Identificación de los peligros

| | | |
|------|----------------------------|--|
| i. | Identificación | NITRATO DE BISMUTO Pentahidratado |
| ii. | Pictogramas |  |
| iii. | Palabra de advertencia | PELIGRO |
| iv. | Indicaciones de peligro | H272 Puede agravar un incendio; comburente. H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave. H335 Puede irritar las vías respiratorias. |
| v. | Declaraciones de prudencia | P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar. P220 Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles. P221 Tome todas las precauciones para evitar mezclar con combustibles. P261 Evitar respirar polvos / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles. P264 Lavarse brazos, manos y cara cuidadosamente después de la manipulación. P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. P280 Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos. P302+P352 En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P312 Llamar a un centro de toxicología o médico si la persona se encuentra mal. P321 Tratamiento específico (véase sección 4) |

| | |
|-------------------------------|--|
| | <p>P332+P313 EN CASO DE IRRITACIÓN CUTÁNEA, consultar a un médico. P337+P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. P362 Quitar la ropa contaminada. P370+P378 En caso de incendio, utilizar CO₂ ó arena para la extinción. P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P405 Guardar bajo llave. P501 Eliminar el contenido conforme a los reglamentos locales, estatales y federales.</p> |
| Teléfono de emergencia | (01 477) 7 63 60 60 |

| |
|--|
| 2.3 Otros peligros que no contribuyen en la clasificación |
| N.D. |

| c) .- SECCION 3 | | Composición/ información sobre los componentes | |
|---|---|---|------|
| i. Identidad química de la sustancia | Nombre químico: | Nitrato de bismuto pentahidratado | |
| | Familia química | Sales de bismuto | |
| | % Composición | ≥ 98.0 % | |
| ii. Nombre común, sinónimos | Sal de bismuto (III) del ácido nítrico pentahidrato | | |
| iii. N° CAS | 10035-06-0 | N° ONU | 1477 |
| iv. Impurezas y aditivos | N.A. | | |

d) SECCIÓN 4. Primeros auxilios

| | |
|---|---|
| 1). Descripción de los primeros auxilios: | |
| Contacto con los ojos: | Lavar inmediatamente con gran cantidad de agua por lo menos durante 15 minutos. |
| Contacto con la piel: | Lavar inmediatamente con gran cantidad de agua por lo menos durante 15 minutos, quitar ropa y calzado y lavar antes de volver a utilizar. |
| Ingestión: | Dé a beber gran cantidad de agua. |
| Inhalación: | Colocar a la persona al aire fresco, en caso de que no respire proporcionar respiración artificial y si respira con dificultad administrar oxígeno. |

 **En todos los casos obtener atención médica inmediata.**

| | |
|---|--|
| 2). Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos. | Los síntomas de toxicidad crónica por bismuto en humanos consisten en disminución del apetito, debilidad, dolor reumático, |
|---|--|

| | |
|---|---|
| | <p>diarrea, fiebre, línea negra en las encías, aliento fétido, gingivitis y dermatitis. Los casos de ictericia y hemorragia conjuntival son raros, pero han sido descritos. Puede presentarse nefropatía tóxica inducida por bismuto acompañada de proteinuria. El riñón es el punto de mayor concentración, la cual es considerablemente menor en el hígado. El bismuto penetra en el líquido amniótico y al feto.</p> |
| <p>3). Indicación de recibir atención médica y en su caso de tratamiento especial.</p> | <p>Laxantes: Sulfato sódico (1 cuch. sop./ 1/4 l de agua). Consultar un médico.</p> |

e).- SECCION 5 Medidas contra incendios

| |
|--|
| <p>Es un material comburente.</p> |
| <p>1). Medios de extinción: Bióxido de Carbono, Polvo químico seco, espuma química AFFF 3%. Agua pulverizada en forma de niebla.</p> |
| <p>2). Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla: Los vapores son más pesados que el aire y pueden expandirse a lo largo del suelo. En caso de fuerte calentamiento pueden producirse mezclas explosivas con el aire. En caso de incendio posible formación de gases de combustión o vapores peligrosos. El fuego puede provocar emanaciones de: Óxidos de nitrógeno.</p> |
| <p>3). Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendios: Use Equipo de Protección Personal respiratoria para evitar inhalar los vapores de combustión. Si el fuego está cercano al contenedor mantenga frías las paredes del mismo rociándolas con agua, a una distancia segura.</p> |

f) SECCION 6 Medidas que deberán tomarse en caso de derrame o fugas

| |
|---|
| <p>1). Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia:</p> |
| <p>No respirar el polvo o neblinas. Asegúrese una ventilación apropiada.</p> |
| <p>2). Precauciones relativas al medio ambiente:</p> |
| <p>Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. La descarga en el ambiente debe ser evitada.</p> |
| <p>3). Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas:</p> |
| <p>Colocar el material en un envase limpio y seco para su disposición posterior.</p> |

g) SECCION 7 Manejo y almacenamiento

| |
|--|
| <p>1). Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro:</p> |
| <p>Use el equipo de seguridad personal recomendado: lentes, guantes. Lavarse con agua después de manipular el producto, enjuagar correctamente el equipo de seguridad usado durante la manipulación.</p> |

2). Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

Almacénese en materiales sólidos comburentes. Contenedores bien cerrados. En un lugar seco y ventilado. Separado de productos o materiales incompatibles. higroscópico

h) SECCION 8 Controles de exposición / protección personal**1). Parámetros de control:**

| | |
|---|--|
| Límites máximos permisibles de exposición: | No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional |
|---|--|

| Sustancia química [Número CAS] | Determinante y/o Parámetros Biológicos | Momento del Muestreo | IBE |
|--|---|-------------------------|------|
| Nitrato de bismuto pentahidratado [10035-06-0] | N.D. | N.D. | N.D. |

2). Controles técnicos apropiados:

No dejar el contenedor del reactivo abierto por tiempos prolongados. Usar equipo de protección en manos y ojos.

3). Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP:

El equipo protección debe elegirse según el puesto de trabajo; en función de la actividad, concentración y cantidad de la sustancia a manejar.

| | | | |
|--|---------------------|---|-----------------|
| Protección respiratoria: | | La necesaria en presencia de polvos | |
| | | Tipo de Filtro recomendado: N100 | |
| Protección de los ojos / la cara: | | Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro/protector facial. | |
| Protección de las manos: | Sumersión | Material del guante: | Caucho, nitrilo |
| | | Espesor del guante: | 0.11 mm |
| | | Tiempo de perforación: | ➤ 480 min. |
| | Salpicaduras | Material del guante: | Caucho, nitrilo |
| | | Espesor del guante: | 0.11 mm |
| | | Tiempo de perforación: | ➤ 480 min. |

i) SECCION 9 Propiedades físicas y químicas

| | |
|--|---------|
| i. Apariencia (estado físico y color) | sólido |
| ii. Olor | Inodoro |
| iii. Umbral de olor | N.A. |
| iv. pH | N.D. |

| | |
|---|------------------------|
| v. Punto de fusión/punto de congelación (°C) | 30 °C |
| vi. Punto inicial e intervalo de ebullición (°C) | 75 - 80 °C |
| vii. Punto de inflamación (°C) | N.D. |
| viii. Velocidad de evaporación | N.D. |
| ix. inflamabilidad | N.D. |
| x. Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad | N.D. |
| xi. Presión de vapor | N.D. |
| xii. Densidad de vapor | N.D. |
| xiii. Densidad relativa (agua = 1.0) | 2.83 g/cm ³ |
| xiv. Solubilidad | N.D. |
| xv. Coeficiente de partición: n-Octanol/agua | N.D. |
| xvi. Temperatura de ignición espontánea (°C) | N.D. |
| xvii. Temperatura de descomposición (°C) | N.D. |
| xviii. Viscosidad | N.D. |
| xix. Peso molecular | 485.07 g/mol |
| xx. Otros datos relevantes | N.D. |

j) SECCION 10 Estabilidad y reactividad

| | |
|--|---|
| 1. Reactividad | N.D. |
| 2. Estabilidad química | Estable, bajo condiciones normales de almacenaje. |
| 3. Posibilidad de reacciones peligrosas | N.D. |
| 4. Condiciones a evitar | Humedad y calentamiento fuerte. |
| 5. Incompatibilidad (sustancia a evitar) | Materiales orgánicos, Agentes extremadamente reductores, Ácidos fuertes, Metales en polvo |
| 6. Productos peligrosos de la descomposición | Óxidos de nitrógeno, Óxidos de bismuto. |

k) SECCION 11 Información toxicológica

| | |
|--------------------------------|------|
| I. Toxicidad aguda: | |
| A) Ingestión accidental | N.D. |
| B) Inhalación | N.D. |
| C) Piel (contacto y absorción) | N.D. |
| D) Ojos | N.D. |

| | |
|---|---|
| Rata oral LD50 | 4.042 mg/kg |
| II. Corrosión/irritación cutánea | N.D. |
| III. Lesión ocular grave/irritación ocular | N.D. |
| IV. Sensibilización respiratoria o cutánea | N.D. |
| V. Mutagenicidad en células germinales | N.D. |
| VI. Carcinogenicidad | Este producto no está clasificado con respecto a su carcinogenia en humanos, basado en su clasificación por IARC (International Agency for Research on Cancer; Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer). |
| VII. Toxicidad para la reproducción | N.D. |
| VIII. Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposición única | N.D. |
| IX. Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposiciones repetidas | N.D. |
| X. Peligro por aspiración | N.D. |

I) SECCION 12 Información ecotoxicológica

| | |
|----------------------------------|------|
| 1. Toxicidad | N.D. |
| 2. Persistencia / degradabilidad | N.D. |
| 3. Potencial de bioacumulación | N.D. |
| 4. Movilidad en el suelo | N.D. |
| 5. Otros efectos adversos | N.D. |

m) SECCION 13 Información relativa a la eliminación de los productos

| | |
|---|---|
| 1. Métodos de eliminación | Dispóngase de esta esta sustancia y su recipiente con un proveedor de residuos especiales o peligrosos. |
| i. Especificar los métodos y recipientes utilizados para la eliminación | Elimine observando las normas locales en vigor, los recipientes pueden ser de plástico o metálicos. |

| | |
|--|---|
| ii. Indicar las propiedades físicas y químicas que pueden influir en el proceso de eliminación; | Sólido comburente |
| iii. Evitar la descarga de aguas residuales, y | No se recomienda tirar en desagües o coladeras. |
| iv. Definir las precauciones especiales para la incineración o el confinamiento de los desechos, cuando sea apropiado. | N.D. |

n) SECCION 14 Información relativa al transporte

| | |
|---|---|
| 1. Número ONU UN | 1477 |
| 2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas. | Nitratos inorgánicos, n.e.p. |
| 3. Clase | 5.1 |
| 4. Grupo de embalaje | II |
| 5. Riesgos ambientales | Si |
| 6. Precauciones particulares para los usuarios | Si |
| 7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC | N.D. |
| 8. Otra información | Número de la guía de respuesta a emergencias: 171 |

o) SECCION 15 Información Reglamentaria

| | |
|--|---|
| 1. Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para las sustancias químicas. | Esta Hoja de Datos de Seguridad ha sido elaborada en consonancia con la Norma Oficial Mexicana (NOM-018-STPS-2015). |
|--|---|

p) SECCION 16 Otra información incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad

Esta hoja de datos contiene cambios con respecto a la versión anterior en la(s) sección(es): prácticamente en todas pues se han reordenado y actualizado información.

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

La información contenida en esta hoja de datos de seguridad fue preparada por personal técnico utilizando datos y fuentes que a su juicio se consideran exactos, es proporcionada sin garantía de ninguna clase. El usuario deberá considerar estos datos como suplemento de información que pueda obtener de otras fuentes y deberá hacer sus propias consideraciones para el manejo de este producto, así como tomar sus propias medidas de seguridad para proteger a sus empleados y clientes.

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----|
| Clasificaciones NFPA | Peligro para la salud: | 2 |
| | Peligro de Incendio: | 0 |
| | Peligro de Reactividad: | 2 |
| | Peligro específico: | OX. |

Fin de documento