

"Hoja de datos de seguridad"

Propósito: Conocer los riesgos en el manejo y uso del producto, así como qué hacer en caso de una contingencia. **Alcance:** Todos los involucrados en caso de una contingencia en el uso y manejo del producto.

Versión: 25.10 Fecha de elaboración: 01/01/2025 Fecha de impresión: 03/12/2025

Responsable: Departamento de Control de Calidad.

SECCION 1

Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y de la empresa

1.1 Nombre de la sustancia química o mezcla			
Nombre químico	ALCOHOL ETÍLICO – ÁCIDO	ALCOHOL ETÍLICO – ÁCIDO CLORHÍDRICO (95 : 5)	
Fórmula	N.A.		
N° CAS	64-17-5	7647-01-0	

1.2 Otros medios de identificación	
Catálogo KARAL	0203
Sinónimos	N.A.

1.3 Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso:

Análisis químico, producción química.

1.4 Datos del proveedor y fabricante		
Nombre del fabricante	KARAL, S.A. DE C.V.	
Domicilio	Blvd. Aviadores 212, Col. Santa Lucía; C.P. 37490, León, Gto.	
Teléfono	(01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50	
Teléfono de emergencia	(01 477) 7 63 60 60	
e-mail	ventas@karal.com.mx	
Horario de atención	Lunes a viernes de 8:30 a 17:00	
Teléfono SETIQ (ANIQ)	(01 800) 0 02 14 00 (Con 4 líneas) (sin costo). (01 555) 5 59 15 88 (Con 4 líneas).	

b) SECCION 2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla

Líquidos inflamables, (Categoría 2) H225.

Irritación ocular (Categoría 2A) H319.

2.2 Identificación de los peligros			
i.	Identificación	ALCOHOL ETÍLICO – ÁCIDO CLORHÍDRICO (95 : 5)	
ii.	Pictogramas		
iii.	Palabra de advertencia	PELIGRO	
iv.	Indicaciones de peligro	H225 Líquido y vapores muy inflamables. H319 Provoca irritación ocular grave.	
V.	Declaraciones de prudencia		
Teléfo	no de emergencia	a (01 477) 7 63 60 60	

2.3 Otros peligros que no contribuyen en la clasificación

N.D.

	c) SECCION 3. Composición/ información sobre los componentes			
		Nombre químico:	ALCOHOL ETÍLICO – ÁCIDO CLORHÍDRICO (95 : 5)	
i.	i. Identidad química de la sustancia		Familia química	Mezcla de solventes y ácidos
			% Composición	95.0 % de Alcohol etílico 5.0 % ácido clorhídrico
ii.	Nombre común, sinónimos		N.A.	
iii.	N° CAS	64-17-5 7647-01-0	N° ONU	1170
iv.	iv. Impurezas y aditivos		N.D.	

d) SECCIÓN 4. Primeros auxilios		
1). Descripción de los primeros au	ıxilios:	
Contacto con los ojos:	Lave los ojos inmediatamente con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Ocasionalmente levante los párpados.	
Contacto con la piel:	Retire toda la ropa contaminada. Lave la piel afectada con abundante agua, por lo menos durante 15 min.	
Ingestión:	Si la víctima está consciente aplique lavado gástrico con abundante agua.	
Inhalación:	Mueva a la víctima al aire fresco, manténgala abrigada y en reposo. Si la respiración es dificultosa o no respira, dé respiración artificial (la respiración de boca - boca puede exponer al que la da al contacto con el químico que se encuentra en los pulmones de la víctima).	
₽ En todos lo s	s casos obtener atención médica inmediata.	
2). Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos	Somnolencia, dolor de cabeza, vómito, náuseas e irritación gastrointestinal.	
3). Indicación de recibir atención médica y en su caso de tratamiento especial.	N.D.	

e) SECCION 5. Medidas contra incendios

Fuego: Líquido extremadamente inflamables. En contacto con oxidantes fuertes puede causar fuego. **Explosión:** Por arriba del punto de ignición mezclas con aire son explosivas dentro de límites inflamables indicados en sección 9. Los vapores pueden fluir a lo largo de superficies hacia distantes fuentes de ignición e inflamarse. Sensible a las descargas estáticas.

- **1). Medios de extinción:** Bióxido de Carbono, Polvo químico seco, espuma química AFFF 3%. Agua pulverizada en forma de niebla. El agua puede ser inefectiva.
- 2). Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla: Posibilidad de formación de vapores peligrosos por incendio en el entorno.

3). Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendios:

Use Equipo de Protección Personal respiratoria para evitar inhalar los vapores de combustión, los cuales no están bien definidos y pueden contener componentes tóxicos. Si el fuego está cercano al contenedor mantenga frías las paredes del mismo rociándolas con agua, a una distancia segura. Si nota que el recipiente cambia de color, se expande, o si aumenta el ruido por las válvulas de seguridad, retírese de inmediato ya que el recipiente puede explotar. Considérese que se trata de un producto altamente inflamable. Sus vapores son más pesados que el aire y puede regresar del punto de ignición a la fuente de la fuga. El medio más efectivo y recomendable para la extinción es la espuma química.

f) SECCION 6. Medidas que deberán tomarse en caso de derrame o fugas

1). Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia:

Evacuar el área de peligro, evitar contacto con la sustancia, no respirar vapores o neblinas. Asegúrese una ventilación apropiada. Retirar todas las fuentes de ignición. Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando así concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas inferiores.

2). Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar que el producto sea conducido al drenaje público.

3). Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas:

Si es posible detenga el derrame. Derrames pequeños detenerlo con arena o algún otro material absorbente, derrames mayores formar un dique. Colocar el material en un envase limpio y seco para su disposición posterior.

g) SECCION 7. Manejo y almacenamiento

1). Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro:

Use el equipo de seguridad personal recomendado: lentes, guantes, mandil, botas etc. Para trasvases use el equipo adecuado en un área bien ventilada. Limpiar inmediatamente cualquier vertido accidental. Lavarse con abundante agua después de manipular el producto, enjuagar correctamente el equipo de seguridad utilizado durante la manipulación.

2). Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

Almacénese en área de inflamables. Contenedores bien cerrados.

En un lugar seco y fresco, ventilado. Separado de productos o materiales incompatibles.

h) SECCION 8. Controles de exposición / protección personal 1). Parámetros de control: para Alcohol etílico absoluto Límites máximos permisibles de exposición: VLE-PPT: N.D. Referencia: NOM-010-STPS-2014 **VLE-P**: 1000 ppm Sustancia química Determinante v/o Momento del **IBE** [Número CAS] Parámetros Biológicos Muestreo Alcohol etílico absoluto Irritación del tracto N.D. N.D. [64-17-5] respiratorio superior. Parámetros de control: para Ácido clorhídrico

PVC

N.D.

60 aprox.

Pág. 5 de 9

Límites máximos normicibles de superición.				
Límites máximos permisibles de exposición: Referencia: NOM-010-STPS-2014.		VLE-PPT: 50 ppm VLE-P: 2 ppm		
Sustancia química Determinante y/o Parámetros Biológicos		Momento del Muestreo	IBE	
Ácido clorhídrico [7647-01-0]	Irritación del tracto respiratorio superior.		N.D.	N.D.
2). Controles técnicos	s apropia	idos:		
Usar extracción localiz	ada o pro	tección respiratoria	a. Manipular reactivo lejo	os de fuentes de combustión.
3). Medidas de protec	ción ind	ividual, como equ	iipo de protección pers	sonal, EPP:
	El equipo de protección debe elegirse según el puesto de trabajo; en función de la actividad, concentración y cantidad de la sustancia a manejar.			
Protocción respirator	Protección respiratoria:		La necesaria en presencia de vapores/aerosoles.	
Protección respirator			Tipo de filtro recomendado: para vapores orgánicos.	
Protección de los ojo	s / la car	a: Gafas de segu	uridad ajustadas al conto	rno del rostro/protector facial.
Protección de las manos: Deben usarse g		guantes que sean químico resistentes e impermeables.		
			Material del guante:	Nitrilo.
	Sumersión otección de las		Espesor del guante:	0.54 mm
Protección de las			Tiempo de perforación:	240 aprox.

Material del guante:

Espesor del guante:

Tiempo de perforación:

- ALCOHOL ETÍLICO - ÁCIDO CLORHÍDRICO (95 : 5) -

manos:

Salpicaduras

HS-VEN-001 "Hoja de datos de seguridad" Rev. B

	i) SECCION 9. Propiedades físicas y químicas		
i.	Apariencia (estado físico y color)	Liquido incoloro.	
ii.	Olor	Característico, dulce.	
iii.	Umbral de olor	N.D.	
iv.	рН	N.D.	
v. Pu	into de fusión/punto de congelación (°C)	N.D.	
vi.	Punto inicial e intervalo de ebullición (°C)	N.D.	
vii.	Punto de inflamación (°C)	N.D.	
viii.	Velocidad de evaporación	N.D.	
ix.	inflamabilidad	Inflamable	
х.	Limites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad	N.D.	
xi.	Presión de vapor	N.D.	

xii. Densidad de vapor	N.D.
xiii. Densidad relativa (agua = 1.0)	N.D.
xiv. Solubilidad	N.D.
xv. Coeficiente de partición: n-Octanol/agua	N.D.
xvi. Temperatura de ignición espontanea °C	N.D.
xvii. Temperatura de descomposición (°C)	N.D.
xviii. Viscosidad	N.D.
xix. Peso molecular	Componente 1 (Etanol):46.07 g/mol Componente 2 (ácido clorhídrico): 36.46 g/mol
xx. Otros datos relevantes	N.D.

j) SECCION 10. Estabilidad y reactividad		
1. Reactividad	Forma mezclas explosivas con el aire.	
2. Estabilidad química	Estable, bajo condiciones normales de almacenaje.	
3. Posibilidad de reacciones peligrosas	Con ácido sulfúrico, ácido nítrico, bases, aminas alifáticas, isocianatos, oxidantes fuertes.	
4.Condiciones a evitar	Evite el contacto con materiales oxidantes y fuentes de ignición.	
5. Incompatibilidad (sustancia a evitar)	Ácidos fuertes, compuestos y ácidos de halógeno, agentes de oxidantes, peróxidos metales alcalinos.	
6.Productos peligrosos de la descomposición	Dióxido y monóxido de carbono.	

k) SECCION 11. Información toxicológica		
I. Toxicidad aguda: <u>para Alcohol etílico absoluto</u>		
A) Ingestión accidental	Sensación de ardor, dolor de cabeza, confusión, somnolencia, inconciencia.	
B) Inhalación	Tos, dolor de cabeza, fatiga, somnolencia. Irritación del tracto respiratorio.	
C) Piel (contacto y absorción)	El contacto puede causar resequedad y agrietamiento de la piel.	
D) Ojos	Enrojecimiento, dolor, sensación de ardor.	
Rata oral LD50	15010 mg/kg	
Rata inhalación 10 hr. LC50	20000 ppm	
Conejo irritación ojos	500 mg severo	
II. Corrosión/irritación cutánea	En piel de conejo a 400 mg se reporta irritación moderada.	
III. Lesión ocular grave/ /irritación ocular	En ojo de conejo a 500 mg en 24H se reporta irritación moderada.	

IV. Sensibilización respiratoria o cutánea	N.D.
V. Mutagenicidad en células germinales	N.D.
VI. Carcinogenicidad	Este producto no está clasificado con respecto a su carcinogenia en humanos, basado en su clasificación por IARC (International Agency for Research on Cancer; Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer), La ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists; Conferencia de Higienistas Industriales) lo clasifica en la categoría A3; carcinógeno animal confirmado con relevancia desconocida para seres humanos.
VII. Toxicidad para la reproducción	N.D.
VIII. Toxicidad sistémica especifica del órgano blanco- Exposición única	N.D.
IX. Toxicidad sistémica especifica del órgano blanco-Exposiciones repetidas	N.D.
X. Peligro por aspiración	N.D.

I) SECCION 12. Información ecotoxicológica			
1. Toxicidad	La bioconcentración en organismos acuáticos y adsorción en los sedimentos no es significativo.		
2. Persistencia / degradabilidad	Rápidamente degradable		
3. Potencial de bioacumulación	No se espera sea bioacumulable.		
4. Movilidad en el suelo	Miscible en agua, no se adsorbe apreciablemente en el suelo.		
5. Otros efectos adversos	N.D.		

m) SECCION 13. Información relativa a la eliminación de los productos				
1. Métodos de eliminación	Dispóngase de esta esta sustancia y su recipiente con un proveedor de residuos especiales o peligrosos. Incinere el material en condiciones controladas en un incinerador aprobado. Todos los residuos deben manipularse de conformidad con los reglamentos locales, estatales y federales.			
i. Especificar los métodos y recipientes utilizados para la eliminación	Elimine observando las normas locales en vigor, los recipientes pueden ser de plástico o metálicos.			
ii. Indicar las propiedades físicas y químicas que pueden influir en el proceso de eliminación;	Producto extremadamente inflamable.			

iii. Evitar la descarga de aguas residuales, y	No tirar en desagües o coladeras.	
iv .Definir las precauciones especiales para la incineración o el confinamiento de los desechos, cuando sea apropiado.	Producto extremadamente inflamable, proceder conforme a las medidas de seguridad establecidas para este proceso.	

n) SECCION 14. Información relativa al transporte			
1. Número ONU UN	1170, 1987		
2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.	Alcohol etílico Alcohol desnaturalizado		
3. Clase	3		
4. Grupo de embalaje	II		
5. Riesgos ambientales	N.D.		
6. Precauciones particulares para los usuarios	Inflamable.		
7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC	N.D.		
8. Otra información	No. de Guía de Respuesta ante Emergencias: 127		

o) SECCION 15. Información Reglamentaria				
		Esta Hoja de Datos de Seguridad ha sido elaborada en consonancia con la Norma Oficial Mexicana (NOM-018-STPS-2015).		

p) SECCION 16. Otra información incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad

Esta hoja de datos contiene cambios con respecto a la versión anterior en la(s) sección(es): prácticamente en todas pues se han reordenado y actualizado información.

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

La información contenida en esta hoja de datos de seguridad fue preparada por personal técnico utilizando datos y fuentes que a su juicio se consideran exactos, es proporcionada sin garantía de ninguna clase. El usuario deberá considerar estos datos como suplemento de información que pueda obtener de otras fuentes y deberá hacer sus propias consideraciones para el manejo de este producto, así como tomar sus propias medidas de seguridad para proteger a sus empleados y clientes.

ALCOHOL ETÍLICO - ÁCIDO CLORHÍDRICO (95 : 5)

Clasificaciones NFPA	Peligro para la salud:	1
	Peligro de Incendio:	3
	Peligro de Reactividad:	0
	Peligro específico:	N.D.

Fin de documento.