

Certificado de Análisis		Lote	29173
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
1079	MERCURIO Estándar para Absorción Atómica	7439-97-6 7697-37-2 7732-18-5	

Grado	Fórmula	P.A.	Fecha	Caducidad
AA	Hg	200.59	01 / 10 / 2019	Octubre 2021

Analito	Resultados	Método analítico
Hg	1000 ± 10 µg/mL	AA

Valor certificado: 1000 µg/mL Mercurio, la concentración de la solución durante la preparación del estándar es calculada por método gravimétrico y volumétrico usando un método interno desarrollado en el laboratorio. Trazable al NIST 3133.

Matriz: 5% (v/v) HNO₃

Densidad: 1.023 g/mL medida a 20.0 ± 1°C.

Valores no certificados:

Al < 1	Ag < 10	As < 0.05	Au < 0.02	B < 1
Ba < 0.02	Be < 0.02	Bi < 0.02	Ca < 1	Cd < 0.02
Ce < 0.02	Co < 0.05	Cr < 0.1	Cu < 0.1	Dy < 0.02
Er < 0.02	Eu < 0.02	Fe < 1	Ga < 0.02	Gd < 0.02
Ge < 0.02	Hf < 0.02	Ho < 0.02	In < 0.02	Ir < 0.02
K < 1	La < 0.02	Li < 0.02	Lu < 0.02	Mg < 0.5
Mn 0.1	Mo < 0.1	Na < 3	Nb < 0.02	Nd < 0.02
Ni 0.02	Pb < 0.05	Pd < 0.02	Pr < 0.02	Pt < 0.02
Rb < 0.02	Re < 0.02	Rh < 0.02	Ru < 0.02	Sb < 0.02
Sc < 0.02	Se < 0.1	Si < 5	Sm < 0.02	Sn < 1
Sr < 0.02	Ta < 0.02	Tb < 0.02	Te < 0.1	Th < 0.02
Ti < 0.02	Tl < 0.02	Tm < 0.02	U < 0.1	V < 0.05
W < 0.02	Y < 0.02	Yb < 0.02	Zn < 0.1	Zr < 0.02

Valores certificados e incertidumbre: Las siguientes ecuaciones son para el cálculo del valor certificado y de la incertidumbre. La incertidumbre reportada representa las incertidumbres expandidas expresadas con aproximadamente el 95% de confiabilidad usando un factor de convergencia de $k = 2$.

Valor certificado ($\bar{x}$):

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$\bar{x}$ = Valor certificado

x_i = Resultados individuales

n = número de mediciones

Incetidumbre ($\pm$):

$$\pm = \frac{2[\sum x_i^2]^{1/2}}{(n)^{1/2}}$$

$\sum x_i$ = Es la sumatoria de todos los errores insignificantes calculados (lo más comunes son los errores provenientes de la medición instrumental, pesado, disolución al volumen deseado y el error corregido reportado en el certificado de análisis del NIST SMR).

Calibración de la balanza: Todas las balanzas analíticas son calibradas trimestralmente y son trazables al tipo E 2 de pesos analíticos con una trazabilidad NIST. Todas las balanzas son revisadas diariamente usando un procedimiento interno. Las pesas empleadas para la calibración son comparadas anualmente con pesos estándares ya establecidos trazables al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST por sus siglas en inglés).

Calibración de los termómetros: Todos los termómetros son trazables al NIST y son calibrados con un método de calibración ya acreditado.

Calibración del material volumétrico: Se emplea un procedimiento interno para calibrar toda la cristalería del tipo A empleada en la manufactura y cuantificación de controles de materiales certificados.

Soporte técnico:

 **ISO 9001 : 2008 Registro ante el Sistema del manejo de calidad.**

-Número de registro del certificado: 10008077 QM08

 **ISO/IEC 17025:2005 “Requerimientos generales para la competencia de pruebas y calibración”**

 **ISO/IEC Guía 34 – 2000 “Requerimientos generales para la competencia de producción de materiales de referencia”.**



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Información de la preparación:

La solución estándar es preparada usando materiales de alta pureza y valorizada con métodos analíticos para conformidad previo a su uso. Este estándar fue preparado usando métodos desarrollados en NIST para SRM, Soluciones Estándar Espectrométricas bajo condiciones apropiadas de laboratorio.

La estabilidad de este producto se basa en rigurosas pruebas a corto y largo plazo en la solución para el valor certificado. Estas pruebas incluyen, pero no está limitado, el efecto de la temperatura y el envasado del producto.

Usos

Este material de referencia certificado (CRM) está planeado su uso como estándar de calibración para la determinación cuantitativa de Mercurio, en calibración de instrumentos como AA y en la validación de métodos analíticos.

Información de caducidad

La fecha de caducidad está garantizada para ser válida por 18 meses desde su fecha de envasado.

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.